Technische Daten

Kassetten


Kassette


- mit werkseitig aufgebrachtem Dichtband
- mit vorgestanzter Lochung für die Längsverschraubung

Baubreite: 600 mm


Profilhöhe: 100/130/145/160 mm

Profillänge: max. 18 m





Fugendurchlasskoeffizient Q 0,011 m ³/mhPaⁿ nach DIN EN 12114:200-04



Ausführungsmöglichkeiten	Materialdicke	Profiltyp/Gewicht/kg/m² (ca.)			
	mm	100/600	130/600	145/600	160/600
	0,75	9,5	9,7	10,3	10,3
	0,90	11,1	11,5	12,1	12,1
Stahlblech verzinkt und beschich	chtet 1,00	12,7	13,1	13,7	13,7
	1,10	14,2	14,6	15,2	15,2
	1,25	15,9	16,4	17,1	17,1

Standardbeschichtung

Die Sichtseite der Kassette weist eine Einschichtbeschichtung (Dünnbeschichtung) auf. Diese Beschichtung mit 15µm Schichtdicke entspricht der Korrosivitätskategorie C2.

Durch die geringe Schichtdicke können optische Ansprüche nicht gestellt und kann eine Gleichmäßigkeit des Farbtones nicht erwartet werden. Das Beschichtungsmaterial besteht aus Polyester oder Epoxyd.

Standardfarbe: ~RAL 9002 (Sonderfarbe auf Anfrage)

Rückseite: schutzbeschichtet

