1, BS

Lieferprogramm

GBS-Fassade

1) GBS-Profil

Standardlängen: bis 12 m (Sonderlängen auf Anfrage) Material und Materialdicke: siehe "Technische Daten" Deckbreite: 470 mm

2) Gleitbügel

aus Stahlblech verzinkt und beschichtet Materialdicke: 1,25 mm



3) Ausgleichswinkel

aus Stahlblech verzinkt und beschichtet mögliche Bauhöhen auf Kassette: 64 mm auf Massivwand: 115, 155, 195, 235, 275, 315, 355, 395 mm



4) Ausgleichs-T-Profil

aus Stahlblech verzinkt und beschichtet Länge: 1.500 – 4.000 mm



aus Stahlblech inkl. Beilage und thermischen Trennstück Bauhöhen in mm: 115, 135, 155, 175, 195, 215, 235, 255, 275 und 295 mm




6) Fußprofil

in Farbe und Güte des GBS-Profils



7) **Montagewinkel** aus Stahlblech verzinkt und beschichtet Länge: max. 6.000 mm a) für die waagrechte Verlegung




b) perforiert für die senkrechte Verlegung



Lieferprogramm

GBS-Fassade

8) **Distanzprofil "Z"** aus Stahlblech verzinkt und beschichtet Länge: max. 6.000 mm a) für die waagrechte Verlegung







9) Schattenfugenprofile und Lisenenprofile

in Farbe und Güte der Fassadenprofile

(Lieferung mit beidseitigem Montagewinkel-Profil bei "W" und Montage-Z-Profil bei "K")

Schattenfugenprofil "K"/"W" Länge: max. 6.000 mm



Lisenenprofil "K"/"W" Länge: max. 10.000 mm




10) Eckprofile

in Farbe und Güte der Fassadenprofile Längen: 6.000 mm, ausgenommen Schattenfugen-Außenecke "K"/"W" (10.000 mm)

(Lieferung mit beidseitigem Montagewinkel-Profil bei "W" und Montage-Z-Profil bei "K")

Schattenfugen-Außenecke "K"/"W"



Schattenfugen-Innenecke "K"/"W"



["W": Montage auf Wandabstandshalter]

["K": Montage auf Kassette]